


AERO Paneel

ISO Coarse G4



SPECIFICATIES

Toepassing: Voorfilter HVAC, industrie, spuitcabines
Kader: Zeer stevig kartonnen frame
Afstandhouders: -
Verlijming: -
Medium: Synthetisch
Pakking: Optioneel neopreen
Filterklasse volgens ISO 16890: ISO Coarse
Maximale weerstand: 250Pa
Maximale temperatuur: 70°C
Maximale relatieve vochtigheid: 90%

VOORDELEN

- Eenvoudige montage
- Volledig verbrandbaar

Type	Afmetingen BxHxD (mm)	Filterklasse ISO 16890	Filterklasse EN779:2012	Filteroppervlak (m ²)	Debiet (m ³ /u)	Weerstand (Pa)	# Filters/doos	Afmetingen doos (mm)	EnergieLabel*
AERO12x24x1	289x594x23	ISO Coarse 70%	G4	0,3	1700	90	40	600x600x480	-
AERO16x20x1	394x495x23	ISO Coarse 70%	G4	0,4	1880	90	32	640x510x530	-
AERO16x25x1	394x622x23	ISO Coarse 70%	G4	0,4	2350	90	27	640x510x530	-
AERO20x20x1	495x495x23	ISO Coarse 70%	G4	0,5	2350	90	29	640x510x530	-
AERO20x24x1	495x594x23	ISO Coarse 70%	G4	0,6	2800	90	24	640x510x530	-
AERO20x25x1	495x622x23	ISO Coarse 70%	G4	0,6	2900	90	22	640x510x530	-
AERO24x24x1	594x594x23	ISO Coarse 70%	G4	0,7	3400	90	20	600x600x480	-
AERO12x24x2	289x594x45	ISO Coarse 70%	G4	0,5	1700	70	20	600x600x460	-
AERO16x20x2	394x495x45	ISO Coarse 70%	G4	0,6	1880	70	16	640x510x530	-
AERO16x25x2	394x622x45	ISO Coarse 70%	G4	0,8	2350	70	13	640x510x530	-
AERO20x20x2	495x495x45	ISO Coarse 70%	G4	0,7	2350	70	10	500x500x500	-
AERO20x24x2	495x594x45	ISO Coarse 70%	G4	0,9	2800	70	12	600x600x500	-
AERO20x25x2	495x622x45	ISO Coarse 70%	G4	0,9	2900	70	12	640x510x530	-
AERO24x24x2	594x594x45	ISO Coarse 70%	G4	1,1	3400	70	10	600x600x460	-
AERO12x24x4	289x594x94	ISO Coarse 70%	G4	1,1	1700	55	10	600x600x480	-
AERO16x20x4	394x495x94	ISO Coarse 70%	G4	1,3	1880	55	8	640x510x530	-
AERO16x25x4	394x622x94	ISO Coarse 70%	G4	1,6	2350	55	7	640x510x530	-
AERO20x20x4	495x495x94	ISO Coarse 70%	G4	1,6	2350	55	5	500x500x500	-
AERO20x24x4	495x594x94	ISO Coarse 70%	G4	1,9	2800	55	6	600x600x500	-
AERO20x25x4	495x622x94	ISO Coarse 70%	G4	2,0	2900	55	5	640x510x530	-
AERO24x24x4	594x594x94	ISO Coarse 70%	G4	2,3	3400	55	5	600x600x480	-

